



CM - PAPP
security
GmbH & Co. KG



Funk-Zentrale Daitem D-Control

zugelassen nach VdS-Klasse H

- 12 Meldegruppen-Hybridzentrale mit integriertem Netzteil für maximal 80 Funkmelder in Einzelidentifizierung
- drei Meldegruppen in verdrahteter Technik
- integriertes LCD-Bedienteil mit vierzeiligem Klartext-Display und sieben Anzeige-LEDs
- Anschlüsse für eine externe bedrahtete Scharfschalt-einrichtung und ein Telefonwählgerät
- zwei Eingänge für TWG-Rückmeldungen
- Signalgeberausgänge für Blitzleuchte, Außen- und Innensirene 12V / 1A
- drei Relaisausgänge 24V / 3A (Wechsler)

Gemeinsam entsteht einfach mehr



Technische Daten:



Funk-Bedienteil DC 643
 - integrierter Bewegungsmelder
 - berührungsloser Leser für die Scharf-/Unscharfschaltung
 - Öffnungskontakt und Innensirene
 - Überfall-Funktion

- Netz-/Ladeteil 230 V und Notstromversorgung 12 V / 2,0Ah (ohne Akkumulator)
- erweiterbar über Funk-Unterzentralen zur
 - zusätzlichen Ansteuerung von Blitzleuchte, Außen- und Innensirenen
 - Ansteuerung von Standard-Telefonwählgeräten und Weiterleitung
- Frequenzbereich 434 MHz
- Stromverbrauch Zentrale:
ca.145 mA / 146 mA (scharf / unscharf geschaltet)
- Stromverbrauch Peripherie:
beim Senden typisch ca. 45 mA
Außensirene im Alarmfall ca. 300 mA

○ Umfangreiches **Funkperipherie**-Programm:

- Bedienteil mit berührungsloser Scharfschalt-einrichtung, Innensirene und Bewegungsmelder
- Bewegungsmelder (PIR)
- Kontaktmelder für Fenster, Türen etc.
- Kontaktmelder mit Verschlussüberwachung
- akustischer Glasbruchmelder
- Technikmelder
- optischer Rauchmelder
- thermomaximal Brandmelder
- Druckknopfmelder
- Außensirene mit integrierter Blitzleuchte
- Innensirene
- Fernbedienung zur Scharf-/Unscharf-Schaltung oder mit Überfall-Funktion



optischer Funk-Rauchmelder



Funk-PIR-Bewegungsmelder



Funk-Innensirene (ohne Notstromversorgung)

Ihr Partner für Gefahrenmeldetechnik
 Einbruch - Brand - Zutritt - Video



CM - PAPP
security
GmbH & Co. KG

Sigmaringer Straße 10
 D-72379 Hechingen
 Telefon +49 (0)7471/188-0
 Telefax +49 (0)7471/188-50
<http://www.cm-security.com>
 e-mail: Info@cm-security.com